

卡驰固化剂

产品介绍

卡驰固化剂为卡驰双成分产品的聚异氰酸酯固化剂。这些固化剂主要为卡驰双组份涂料、清漆、中涂及密封材料而设计。不同种类的固化剂将会更进一步优化喷涂环境并能更有效应用。

产品

产品	说明
卡驰 653	特快干固化剂
卡驰 652	快干固化剂
卡驰 651	中速固化剂
卡驰 656	慢干股花季

若使用上述产品对机动车辆进行专业涂漆，请务必参考制造商的《材料安全数据表》

产品	使用
卡驰 653 特快干固化剂	低温环境下部分修补（现场修补）及/或喷漆区域慢速空气流动的情况下可实现最佳效果。
卡驰 652 快干固化剂	宜对部分或中度规模修补（半车）。
卡驰 651 中速固化剂	宜对常温下部分车体或整车修补。
卡驰 656 慢干固化剂	宜对高温下部分车体或整车修补。

一般工艺说明

使用说明，详细内容参见《技术数据单》对应卡驰双组份产品。

固化剂选择	卡驰 653 特快干	卡驰 652 快干	卡驰 651 中速	卡驰 656 慢干
整车修补或大部件	不适宜	不适宜	理想	适宜
部分修补（现场修补）	理想	适宜	适宜	不十分适宜
15°C 至 20°C 低温	理想	适宜	适宜	不适宜
20°C 至 25°C 常温	不十分适宜	适宜	理想	不十分适宜
30°C 以上高温	不适宜	不十分适宜	适宜	适宜
35°C 以上高温	不适宜	不适宜	不十分适宜	理想

其它注意事项

1. 使用后立即密闭容器；
2. 不要将固化剂存储于潮湿环境中。

健康和安全信息

1. 有关健康和安全的相关信息请参考《材料安全数据表》。
2. 请遵守产品包装上的注意事项。
3. 使用以上产品时请佩戴防护眼镜及其它防护器具。
4. 工作环境必须保持良好的通风。

我们真诚地向用户提供以上信息，但不提供任何保证