

## 卡驰稀释剂

### 产品介绍

卡驰稀释剂专为配合卡驰汽车修补产品粘度而设计。使用这些稀释剂可将使用粘度调节至最佳状态并能保证所有条件下的最佳使用

### 产品

产品	说明
卡驰 600F	快干稀释剂
卡驰 600	标准稀释剂
卡驰 601	慢干稀释剂
卡驰 602	特慢干稀释剂
卡驰 610	金属漆稀释剂

### 产品应用

产品	应用
卡驰 600F 快干稀释剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 万用稀释剂可用于: 底漆, 中涂, 密封剂, 丙烯酸涂料, 底色涂料及清漆。</li> <li>- 可在低温下调节粘度。</li> </ul>
卡驰 600 标准稀释剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 万用稀释剂可用于卡驰修补漆产品: 底漆, 中涂, 密封剂, 丙烯酸涂料, 底色涂料及清漆。</li> <li>- 可在常温下调节粘度。</li> </ul>
卡驰 601 慢干稀释剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 万用稀释剂可用于卡驰修补漆产品: 底漆, 中涂, 密封剂, 丙烯酸涂料, 底色涂料及清漆。</li> <li>- 可在高于 30°C 温度下调节粘度。</li> </ul>
卡驰 602 特慢干稀释剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 万用稀释剂可用于卡驰修补漆产品。</li> <li>- 可在高于 35°C 温度下调节粘度。</li> </ul> <p><b>注: 卡驰底色漆中不可添加卡驰 602 特慢干稀释剂。</b></p>
卡驰 610 金属漆稀释剂	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 只用于卡驰底色漆</li> </ul>

**若使用上述产品对机动车辆进行专业涂漆, 请务必参考制造商的《材料安全数据表》**

## 一般工艺说明

使用说明，详细内容参见《技术数据单》对应卡驰双组份产品。

稀释剂选择	卡驰 600F 快干	卡驰 600 标准	卡驰 601 慢干	卡驰 602 <sup>1)</sup> 特慢干	卡驰 610 <sup>2)</sup> 金属漆
整车修补或大面积修补	不适宜	理想	适宜	适宜	适宜
部分面积修补（小洞修补）	理想	适宜	适宜	适宜	适宜
15℃至 20℃低温	理想	适宜	不适宜	不适宜	适宜
20℃至 25℃常温	不十分适宜	理想	适宜	不十分适宜	适宜
30℃以上高温	不适宜	适宜	理想	适宜	适宜
35℃以上高温	不适宜	不十分适宜	适宜	理想	适宜

1) 不要将卡驰 602 特慢干稀释剂与卡驰底色漆混合在一起。

2) 只能将卡驰 610 含金属漆稀释剂用于卡驰底色漆。不可将其与其他卡驰双组份产品混合。

产品选择	卡驰 600F 快干	卡驰 600 标准	卡驰 601 慢干	卡驰 602 <sup>1)</sup> 特慢干	卡驰 610 <sup>2)</sup> 金属漆
卡驰单组分底漆	适宜	理想	不十分适宜	不十分适宜	不适宜
双组份中涂	适宜	理想	适宜	适宜	不适宜
双组份密封剂	适宜	理想	适宜	适宜	不适宜
卡驰双组份丙烯酸涂料	适宜	理想	适宜	适宜	不适宜
卡驰底色漆	适宜	适宜	适宜	不适宜	适宜
卡驰双组份清漆	适宜	理想	适宜	适宜	不适宜

## 健康和安全管理信息

1. 有关健康和安全管理信息请参考《材料安全数据表》。
2. 请遵守产品包装上的注意事项。
3. 使用以上产品时请佩戴防护眼镜及其它防护器具。
4. 工作环境必须保持良好的通风。

*我们真诚地向用户提供以上信息，但不提供任何保证*